

Phonak

RemoteControl

Technische Daten

Maße (L x B x H)	84 x 32 x 11,5 mm (3,3 x 1,3 x 0,5")
Gewicht	26,4 g (9,3 oz), inklusive Batterie
Farbe	Champagner/Schwarz
Betriebsbedingungen	0° bis +45° Celsius (32° bis 113° Fahrenheit)
Transport- und Lagerbedingungen	-20° bis +60° Celsius (-4° bis +140° Fahrenheit)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% bis 70% (nicht-kondensierend)
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	0% bis 95% (nicht-kondensierend)
Im Lieferumfang enthaltene Teile	Umhängekordel, Batterie CR 2032
Schutzgrad	IP52

Netzteil

Batterie	CR 2032
Betriebsdauer	12 Monate bei normaler Verwendung

Bluetooth

Antennentyp	Monopolantenne
Betriebsfrequenz	2,4 GHz - 2,48 GHz
Modulation	GFSK
Strahlung	< 2,8mW



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Angewandte Normen

Emissionsstandards

EN 60601-1-2:2015
IEC 60601-1-2:2014
EN 55011:2009+A1
CISPR11:2009/AMD1:2010
CISPR22:1997
CISPR32:2012
ISO 7637-2:2011
CISPR25:2016
EN 55025:2017

Normen zur Störfestigkeit

EN 60601-1-2:2015
IEC 60601-1-2:2014
EN 61000-4-2:2009
IEC 61000-4-2:2008
EN 61000-4-3:2006+A1+A2
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
EN 61000-4-4:2012
IEC 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014
IEC 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014
IEC 61000-4-6:2013
EN 61000-4-8:2010
IEC 61000-4-8:2009
EN 61000-4-11:2004
IEC 61000-4-11:2004
IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005
ISO 7637-2:2011

Hersteller



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Schweiz
